

Multifunkční měřič

PAN Multicar

Digitální automobilový multimetr

- Osvětlený digitální displej s analogovým pruhem 20 mm
- **Podsvícení**
- Test diod
- Uchování dat
- **Paměť špičkové hodnoty**
- Automatické odpojení

Rozsah dodávky: Zkušební kabel, Návod k obsluze, Teplotní senzor typu K, Kufřík



Technické specifikace	PAN Multicar
Činitel zatížení	0,5 - 99 %
Steady-state voltage DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Střídavé napětí AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Steady-state current DC (A =)	0,01 mA - 20 A
Střídavý proud AC (A ~)	0,01 mA - 20 A
Resistance (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Frequency (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Capacitance (F)	0,01 nF - 40 mF
Infrared - temperature measurement (°C)	-20 °C - +280 °C
Temperature (°C) (probe type K)	-20 °C - +1000 °C
Continuity tester (•••••)	<35 Ω
Accuracy (%)	0,5 % - 3 %
Dimensions	182 x 82 x 55 mm
Weight (brutto / netto)	2.219 / 393 g
Required battery:	1x 9V 6LR61
Measurement category (CAT)	CAT III 250 V