

## Multifunktionsmessgeräte

### PAN Multicar

**KFZ-Digital-Multimeter - Nur auf Sonderbestellung lieferbar, ca. 6 Monate Lieferzeit**

- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 20 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- Diodentest
- Data Hold
- **Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)**
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Prüfkabel, Bedienungsanleitung, Typ-K Temperaturfühler, Koffer



Technische Daten	PAN Multicar
Tastgrad in % (PBM)	0,5 - 99 %
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Gleichstrom DC (A =)	0,01 mA - 20 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,01 mA - 20 A
Widerstand ( $\Omega$ )	0,1 $\Omega$ - 40 M $\Omega$
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Kapazität (F)	0,01 nF - 40 mF
Infrarot - Temperaturmessung ( $^{\circ}$ C)	-20 $^{\circ}$ C - +280 $^{\circ}$ C
Temperatur ( $^{\circ}$ C) (Fühler Typ K)	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C
Akustischer Durchgangsprüfer (•••••))	<35 $\Omega$
Genauigkeit (%)	0,5 % - 3 %
Abmessungen	182 x 82 x 55 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	2.219 / 393 g
Benötigte Batterie(n):	1x 9V 6LR61
Messkategorie (CAT)	CAT III 250 V