

Miernik wielofunkcyjny

PAN Multicar

Cyfrowy multimetr motoryzacyjny

- Cyfrowy wyświetlacz z paskiem analogowym 20 mm
- **Podświetlenie tła**
- Test diod
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- **Pamięć wartości szczytowych**
- Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Przewód diagnostyczny, Instrukcja obsługi, Czujnik temperatury typu K, Walizka



Specyfikacja techniczna	PAN Multicar
Współczynnik wypełnienia w % (PWM)	0,5 - 99 %
Napięcie stałe DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Prąd stały DC (A =)	0,01 mA - 20 A
Prąd przemienny AC (A ~)	0,01 mA - 20 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 40 M Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Pojemność (F)	0,01 nF - 40 mF
Pomiar temperatury podczerwieni ($^{\circ}\text{C}$)	-20 $^{\circ}\text{C}$ - +280 $^{\circ}\text{C}$
Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	-20 $^{\circ}\text{C}$ - +1000 $^{\circ}\text{C}$
Akustyczny tester ciągłości (••••)	<35 Ω
Dokładność	0,5 % - 3 %
Wymiary	182 x 82 x 55 mm
Waga (brutto/netto)	2.219 / 393 g
wymagana bateria:	1x 9V 6LR61
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 250 V