

Многофункциональный счетчик

PAN Multicar

Цифровой автомобильный мультиметр

- Аналоговая диаграмма 20 mm
- **Подсветка**
- Испытание диодов
- Экстраполятор
- **Накопитель пиковых (максимальных) значений**
- Автоматическое выключение

объем поставки: Измерительный кабель, Руководство по эксплуатации, Термоизмерительный зонд, Кейс



Спецификации	PAN Multicar
Интенсивность тока	0,5 - 99 %
Постоянное напряжение (V =)	0,1 mV - 600 V
Переменное напряжение (V ~)	0,1 mV - 600 V
Постоянный ток (A =)	0,01 mA - 20 A
Переменный ток (A ~)	0,01 mA - 20 A
Сопротивление (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Частота (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Мощность (F)	0,01 nF - 40 mF
ИК-измерение температуры (°C)	-20 °C - +280 °C
Температура (°C)	-20 °C - +1000 °C
Звуковой индикатор проходимости тока (•••••)	<35 Ω
Точность	0,5 % - 3 %
Размеры	182 x 82 x 55 mm
Вес (брутто / сеть)	2.219 / 393 g
Аккумулятор (необходимая батарея):	1x 9V 6LR61
Категория измерительной цепи (CAT)	CAT III 250 V