Токоизмерительные клещи AC/DC

PAN 600AD+ 2

Интеллектуальные токоизмерительные клещи 600 A AC/DC True RMS CAT III 600 V с измерением пускового тока и автоматическим выбором функций

- Цветной LCD-дисплей
- Data-Hold
- Автоматический выбор диапазона
- Автоматическое отключение
- **Однополюсная проверка фазы со звуковым сигналом**
- Тест диодов
- **Мин./макс. память**
- Светодиодный фонарь
- **измерение температуры**
- **Измерение пускового тока (inrush current)**
- **2-ступенчатое бесконтактное обнаружение напряжения (NCV)**
- **True RMS (измерение истинного среднеквадратического значения)**
- Индикация полярности при постоянном напряжении
- Цифровой дисплей с подсветкой и аналоговой шкалой 11 mm

объем поставки: Сумка, Измерительные провода, Температурный датчик типа K -40°C ~ 250°C, руководство по эксплуатации

Преимущества применения с первого взгляда:

- Проверяет переменные и постоянные токи до 600 A в электроустановках, аккумуляторах, зарядных и фотоэлектрических системах.
- Функция измерения тока включения регистрирует фактический пусковой ток двигателей, насосов и компрессоров.
- Ток, напряжение, компоненты и температуру можно проверить одним прибором в рамках одного сервисного выезда.

Спецификации	PAN 600AD+ 2
Постоянное напряжение DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Переменное напряжение AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Постоянный ток DC (A =)	10 mA - 600 A
Переменный ток AC (A ~)	10 mA - 600 A
Диапазон частот (Hz)	10 Hz - 2 kHz
Сопротивление (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Акустический тестер целостности цепи •)))	< 50 Ω
Частота (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Коэффициент заполнения в % (PWM)	1 - 99 %
Ёмкость (F)	1 pF - 60 mF
Температура (°C) (датчик типа K)	-40 - 1000 °C
Температура окружающей среды (°C)	0 - 40 °C
Раскрытие клещей ⌀	26 mm
Вес (брутто / нетто)	465,2 / 208 g
Размеры прибора	198 x 67 x 28 mm
Требуемая батарея/батареи:	3 x 1,5V AAA
Категория измерения (CAT)	CAT III 600 V
Точность (%)	0,5 % - 5 %

PAN 600AD+ 2 Video DE:

PAN 600AD+ 2 Video EN: