PANCONTROL.at

Профессиональные цифровые мультиметры True RMS

PAN Multicar-2 PROFI

Автомобильный цифровой мультиметр True RMS CAT III 1000 V, 20 A AC/DC с измерением оборотов, dwell, импульсов, температуры и LoZ

- Подсветка
- Data-Hold
- Память пиковых значений (амплитудное значение)
- Тест диодов
- Автоматическое отключение
- Цифровой дисплей с подсветкой и аналоговой шкалой

объем поставки: Измерительные провода, Температурный датчик типа K -40°C ~ 250°C, Кейс, руководство по эксплуатации, индуктивный адаптер

Преимущества применения с первого взгляда:

- Специально предназначен для поиска неисправностей и измерений в электрических и электронных системах автомобилей.
- Регистрирует кратковременные скачки напряжения, которые часто не видны на обычном цифровом дисплее.
- Электрические параметры, большие токи и температуру можно проверять одним прибором при диагностике автомобиля.

Спецификации	PAN Multicar-2
Постоянное напряжение DC (V =)	0,1 mV - 1000 V
Переменное напряжение AC (V ~)	0,1 mV - 1000 V
Постоянный ток DC (A =)	0,01 mA - 20 A
Переменный ток AC (A ~)	0,01 mA - 20 A
Сопротивление (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Акустический тестер целостности цепи •)))	< 50 Ω
Частота (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Коэффициент заполнения в % (PWM)	0,1-99,9 %
Ёмкость (F)	0,01 nF - 40 mF
Температура (°C) (датчик типа K)	-40 °C - 1000 °C
Вес (брутто / нетто)	458 g
Размеры прибора	178 x 78 x 56 mm
Требуемая батарея/батареи:	9 V
Категория измерения (CAT)	CAT III 1000 V CAT IV 600 V
Точность (%)	0,1 % - 10 %

PAN Multicar-2 Video DE:

PAN Multicar-2 Video EN: