Тестери за напрежение и непрекъснатост

PAN SolarCheck 1500V

PROFI

PV тестер за напрежение/непрекъснатост LED/LCD, 0,5–1000 V AC / 1500 V DC, последователност на фазите, вибрация, 30 mA тест на ДТЗ

- Аналогова LED и осветяем цифров LCD дисплей
- 1-полюсна проверка на фазата с акустичен сигнал
- LED фенерче
- Data-Hold
- Включваем товар за потискане на паразитни напрежения
- Автоматично изключване
- Водоустойчив и прахоустойчив IP 64
- Малки напрежения до 24 V: зелени LED, опасни напрежения от 50 V: червени LED
- Измерване на съпротивление от 1 Ω до 1999 Ω
- Тест на диоди
- **Вибрационен сигнал и звуков сигнал за сигурна обратна връзка във всяка среда**
- **True RMS (Измерване на истинска ефективна стойност)**
- **3-степенна безконтактна проверка на напрежение (NCV)**
- Индикация на въртящо се поле: зелена LED за дясно въртящо се поле и червена LED за ляво въртящо се поле
- 30 mA тест на ДТЗ за дефектнотокови защитни прекъсвачи
- Двуполюсен тестер за напрежение за мрежи с ниско напрежение, съответстващ на EN 61243-3 (VDE 0682-401)

Обхват на доставка: Завинтващи се контактни втулки за перфектен контакт в контакти, Ръководство за потребителя

Предимства на приложението с един поглед:

- Познато управление като при двуполюсен индикатор за напрежение, но предназначено за фотоволтаични системи до 1500 V DC.
- Вибрационният, светлинният и звуковият сигнал дават еднозначна обратна връзка дори при силна слънчева светлина или шум на

Технически спецификации	PAN SolarCheck 1500V
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 V - 1500 V
Променливо напрежение AC (V ~)	0,1 V - 1000 V
Съпротивление (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Акустичен тестер за непрекъснатост •)))	< 500 kΩ
Честота (Hz)	1 Hz - 950 Hz
Размери на уреда	260 x 75 x 34 mm
Тегло (бруто / нето)	320 / 240 g
Необходима(и) батерия(и):	2 x 1,5 V AAA
Измервателна категория (CAT)	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Точност (%)	3 % - 5 %

PAN SolarCheck 1500V Video DE:

PAN SolarCheck 1500V Video EN: