

Multifunkční měřič

PAN Multicar

Digitální automobilový multimetr

- Osvětlený digitální displej s analogovým pruhem 20 mm
- **Podsvícení**
- Uchování dat
- **Paměť špičkové hodnoty**
- Test diod
- Automatické odpojení

Rozsah dodávky: Zkušební kabel, Teplotní senzor typu K, Kufřík, Návod k obsluze



| Technické specifikace | PAN Multicar |
|------------------------------------|-------------------|
| Steady-state voltage DC (V =) | 0,1 mV - 600 V |
| Steady-state voltage AC (V ~) | 0,1 mV - 600 V |
| Steady-state current DC (A =) | 0,01 mA - 10 A |
| Steady-state current AC (A ~) | 0,01 mA - 10 A |
| Resistance (Ω) | 0,1 Ω - 40 MΩ |
| Acoustic continuity tester (•••••) | <35 Ω |
| Frequency (Hz) | 0,001 Hz - 10 MHz |
| Load factor | 0,5 - 99 % |
| Capacitance (F) | 0,01 nF - 40 mF |
| Temperature (°C) (probe type K) | -20 °C - +1000 °C |
| Accuracy (%) | 0,5 % - 3 % |
| Dimensions | 182 x 82 x 55 mm |
| Weight (brutto / netto) | 2.219 / 393 g |
| required battery: | 1x 9V 6LR61 |
| Measurement category (CAT) | CAT III 600 V |