

## Dispositivi di misurazione multifunzionali

### PAN Multicar

Multimetro digitale per autoveicoli - disponibile solo su ordine speciale, tempo di consegna circa 6 mesi

- Display digitale illuminato con barra analogica 20 mm
- **Retroilluminazione**
- Conservazione dei dati
- **Memoria del valore di picco (valore di picco)**
- Prova diodi
- Spegnimento automatico

**Ambito di consegna:** Cavo di prova, Sensore di temperatura di tipo K, Valigia, Istruzioni per l'uso



Specifiche tecniche	PAN Multicar
Tensione continua (c.c.) (V =)	0,1 mV - 600 V
Tensione alternata CA (V ~)	0,1 mV - 600 V
Corrente continua CC (A =)	0,01 mA - 10 A
Corrente alternata CA (A ~)	0,01 mA - 10 A
Resistenza (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Tester di continuità acustica (•))	<35 Ω
Frequenza (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Ciclo di lavoro in % (PWM)	0,5 - 99 %
Capacità (F)	0,01 nF - 40 mF
Temperatura (°C) (sensore tipo K)	-20 °C - +1000 °C
Precisione (%)	0,5 % - 3 %
Dispositivo di dimensioni	182 x 82 x 55 mm
Peso (lordo / netto)	2.219 / 393 g
Batteria(e) richiesta(i):	1x 9V 6LR61
Categoria di classificazione (CAT)	CAT III 600 V