

## Ecartament multifuncțional

### PAN Multicar

#### Multimetru digital automotive

- Afișaj digital cu bare analogice 20 mm
- **Iluminare de fundal**
- Menținere valori
- **memorator valoare maximă (val. de vârf)**
- Testarea diodelor
- Deconectare automată

**Scopul livrării:** Cablu verificare, Sondă temperatură, Valiză, Instrucțiuni de folosire



Specificatii tehnice	PAN Multicar
Tensiune continuă DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Tensiune alternativă AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Curent continuu DC (A =)	0,01 mA - 10 A
Curent alternativ AC (A ~)	0,01 mA - 10 A
Rezistență (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Tester acustic de continuitate (•)))	<35 Ω
Frecvență (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Grad tastare în % (PBM)	0,5 - 99 %
Capacitate (F)	0,01 nF - 40 mF
Temperatura (°C) (sondă de tip K)	-20 °C - +1000 °C
Precizie (%)	0,5 % - 3 %
Dimensiuni	182 x 82 x 55 mm
Greutate (brută/netă)	2.219 / 393 g
baterie necesară:	1x 9V 6LR61
Categoria de măsurare (CAT)	CAT III 600 V