Многофункциональный счетчик

PAN 185 PROFI

Многофункциональный счетчик CAT III 1000V True RMS

- Экстраполятор
- **Измерение влажности**
- **Уровень звукового измерения**
- **Фотометрия**
- Измерение относительных величин (REL)
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Автоматическое выключение
- Цифровая индикация 20 mm
- **Подсветка**
- измерение температуры

объем поставки: Мягкая сумка, Измерительный кабель, Термоизмерительный зонд, Руководство по эксплуатации

Спецификации	PAN 185
Постоянное напряжение (V =)	0,1 mV - 1000 V
Переменное напряжение (V ~)	0,1 mV - 750 V
Постоянный ток (A =)	0,1 µA - 10 A
Переменный ток (A ~)	0,1 µA - 10 A
Сопротивление (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Звуковой индикатор проходимости тока •)))	< 50 Ω
Частота (Hz)	0,01 Hz - 100 kHz
Интенсивность тока	1-99 %
Мощность (F)	10 pF - 100 µF
Температура (°C)	-20 °C - +1000 °C
Umgebungstemperatur (°C)	0 °C - 40 °C
Влажность воздуха (% RH)	30-95 %
Уровень звука (дБ)	35 dB - 100 dB
Люкс/Кандела, светосила	1 Lux - 40.000 Lux
Точность	0,7 % - 5,0 %
Размеры	205 x 93 x 56 mm
Вес (брутто / сеть)	852 / 359 g
Аккумулятор (необходимая батарея):	4x 1,5V AA
Категория измерительной цепи (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600

PAN 185 Video DE:

PAN 185 Video EN: