Мултифункционален метър

PAN LAN1 PROFI

2 в 1 LAN тестер & Мултицет CAT III 300 V

- цифров дисплей 21 mm
- **Автоматичен избор на обхвата**
- Задържане на данни
- **Максимална стойност на паметта**
- Тест на диод
- **LAN тест за непрекъснатост, отворен, кратко и разменят води (RJ45, RJ11, BNC)**
- Непрекъсната тестова функция
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: джоб, Измервателни кабели, Ръководство за употреба

Технически спецификации	PAN LAN1
Право напрежение DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Променливо напрежение AC (V ~)	1 mV - 600 V
Прав ток DC (A =)	0,1 µA - 200 mA
Променлив ток AC (A ~)	0,1 µA - 200 mA
Широка стойка (Ω)	0,1 Ω - 20 MΩ
Проверител на непрекъснатостта на веригата •)))	< 150 Ω
точност (%)	0,5 % - 5 %
размери	164 x 75 x 45 mm
тегло (бруто / нето)	619 / 216 g
необходима батерия:	1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5 V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT II 600 V / CAT III 300 V

PAN LAN1 Video DE:

PAN LAN1 Video EN: