

АЦ/ДЦ струјне стезаљке

PAN 127

Дигитална струјна стезаљка 400А АЦ/ДЦ

- Дигитални екран 11 mm
- Позадинско осветљење
- Бесконтактни тестер напона (НЦВ)
- 1-полни фазни тестер
- Аутоматски и ручни избор домета
- Дата Холд
- Тест диоде
- Мерење релативне вредности
- Аутоматско искључивање

Lieferumfang: Кеса, Тестни кабл, Сензор температуре типа К, упутство за употребу



Technische Daten	PAN 127
ДЦ напон ДЦ (В =)	0,1 mV - 600 V
Наизменични напон АЦ (В ~)	0,1 mV - 600 V
Једносмерна струја ДЦ (А =)	0,01 A - 400 A
Наизменична струја АЦ (А ~)	0,01 A - 400 A
Видерстанд (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Акустични тестер континуитета (•)))	< 150 Ω
фреквенција (Хз)	10 Hz - 10 kHz
Тастград у % (ПБМ)	0,1 - 99,9 %
Капацитет (Ф)	0,1 μF - 100 μF
Температура (°Ц) (тип сензора К)	-20 °C - +760 °C
Тачност (%)	0,8 % - 3 %
Отвор клијешта мм	30 mm
Димензије уређаја	202 x 76 x 44 mm
Тежина (брuto/нето)	552 / 236 g
Потребне батерије:	2 x 1,5 V AAA
Мескатегорије (ЦАТ)	CAT III 600 V



PAN 127 Video DE:



PAN 127 Video EN:

