Дигиталтромзанже AC

PAN 200A+

Интеллектуальн Дигиталтромзанже 200A AC

- Цифровая индикация 13 mm
- **Подсветка**
- **Бесконтактный индикатор напряжения (NCV)**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- **Автоматический выбор диапазона**
- Экстраполятор
- **Разрешение 1 mA**
- Автоматическое выключение

объем поставки: Мягкая сумка, Измерительный кабель, Руководство по эксплуатации

Спецификации	PAN 200A+
Постоянное напряжение (V =)	0,1 V - 600 V
Переменное напряжение (V ~)	0,1 V - 600 V
Переменный ток (A ~)	1 mA - 200 A
Сопротивление (Ω)	1 Ω - 6 kΩ
Звуковой индикатор проходимости тока •)))	< 50 Ω
Частота (Hz)	40 Hz - 1000 Hz
Точность	0,5 % - 2,5 %
Проем клещей ⌀	20 mm
Размеры	159 x 60 x 29 mm
Вес (брутто / сеть)	316 / 122 g
Аккумулятор (необходимая батарея):	2 x 1,5 V AAA
Категория измерительной цепи (CAT)	CAT III 600 V

PAN 200A+ Video DE:

PAN 200A+ Video EN: