

Цифрови токоизмервателни клещи AC/DC

PAN 600AD+

Цифрова токова скоба 600A AC/DC с автоматичен избор на функция

- 1-полюсен фазов тест с акустична аларма
- Безконтактни напрежение детектор (NCV)
- цифров дисплей 13 mm
- **Фонова подсветка**
- Задържане на данни
- **Автоматичен избор на обхвата**
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Ръководство за употреба, Измервателни кабели, джоб, Батериите не са включени



Технически спецификации	PAN 600AD+
Право напрежение DC (V =)	1 mV - 600 V
Променливо напрежение AC (V ~)	1 mV - 600 V
Прав ток DC (A =)	10 mA - 600 A
Променлив ток AC (A ~)	10 mA - 600 A
Широка стойка (Ω)	1 Ω - 10 M Ω
Проверител на непрекъснатостта на веригата (•)))	< 50 Ω
Честота (Hz)	0,1 Hz - 1000 Hz
Честотен обхват (Hz)	40 Hz - 65 Hz
точност (%)	0,5 % - 3,5 %
Отвор на клещите \varnothing	24 mm
размери	187 x 65 x 38 mm
тегло (брuto / нето)	468 / 177 g
необходима батерия:	2 x 1,5 V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 600 V



PAN 600AD+ Video DE:



PAN 600AD+ Video EN:

