

Pince ampèremétrique numérique AC/DC

PAN 600AD+

Pince ampèremétrique numérique intelligente 600A AC/DC

- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Détecteur de tension sans contact (NCV)
- Affichage numérique 13 mm
- **Rétro-éclairage**
- Maintien de la valeur d'affichage
- **Sélection automatique de plage**
- Coupure automatique

Étendue de la livraison: Manuel d'instructions, Câble de contrôle, Sacoche, Batterie(s) non incluse(s)



| Spécifications techniques | PAN 600AD+ |
|--|----------------------------|
| Tension continue CC (V =) | 1 mV - 600 V |
| Tension alternative CA (V ~) | 1 mV - 600 V |
| Courant continu CC (A =) | 10 mA - 600 A |
| Courant alternatif CA (A ~) | 10 mA - 600 A |
| Résistance (Ω) | 1 Ω - 10 M Ω |
| Testeur acoustique de continuité (•))) | < 50 Ω |
| Fréquence (Hz) | 0,1 Hz - 1000 Hz |
| Gamme de fréquences | 40 Hz - 65 Hz |
| Précision | 0,5 % - 3,5 % |
| Ouverture des pinces \emptyset | 24 mm |
| Dimensions | 187 x 65 x 38 mm |
| Poids (brut / net) | 468 / 177 g |
| batterie requise: | 2 x 1,5 V AAA |
| catégorie de mesure (CAT) | CAT III 600 V |



PAN 600AD+ Video DE:



PAN 600AD+ Video EN:

