

Flexible Stromzangen

PAN 3000A+

Fleksibilna strujna stezaljka 3000A AC True RMS s automatskim odabirom funkcije

- Digitalni zaslon 21 mm
- Pozadinsko osvetljenje
- Mjerenje stvarne/ efektivne vrijednosti
- Automatski izbor opsega
- Zadržavanje podataka
- LED svjetiljka
- Automatsko isključivanje

Opseg isporuke: džep, ispitni vod, Upute za uporabu



Tehničke specifikacije	PAN 3000A+
Istosmjerni napon DC (V =)	1 mV - 600 V
Izmjenični napon AC (V ~)	1 mV - 600 V
Izmjenična struja AC (A ~)	10 mA - 3000 A
Otpor (Ω)	1 Ω - 6 M Ω
Uređaj za ispitivanje proboja (•))	< 50 Ω
Frekvencija (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Točnost (%)	1 % - 3 %
Otvor kliješta \emptyset	160 mm
Dimenzije	176 x 335 x 30 mm
Težina (bruto / neto)	503 / 204 g
Potrebne baterije:	3 x 1,5 V AAA
Kategorija mjerenja (CAT)	CAT IV 600 V



PAN 3000A+ Video DE:



PAN 3000A+ Video EN:

