

Flexible Stromzangen

PAN 3000A+

Флексибилна струјна стезаљка 3000A АЦ Трпе РМС са аутоматским избором функције

- Дигитални екран 21 mm
- Позадинско осветљење
- Прави РМС (реално мерење ефективне вредности)
- Аутоматски избор опсега
- Дата Холд
- ЛЕД лампа
- Аутоматско искључивање

Lieferumfang: Кеса, Тестни кабл, упутство за употребу



Technische Daten	PAN 3000A+
ДЦ напон ДЦ (В =)	1 mV - 600 V
Наизменични напон АЦ (В ~)	1 mV - 600 V
Наизменична струја АЦ (А ~)	10 mA - 3000 A
Видерстанд (Ω)	1 Ω - 6 M Ω
Акустични тестер континуитета (•)))	< 50 Ω
фреквенција (Хз)	0,1 Hz - 10 kHz
Тачност (%)	1 % - 3 %
Отвор клијешта мм	160 mm
Димензије уређаја	176 x 335 x 30 mm
Тежина (брuto/нето)	503 / 204 g
Потребне батерије:	3 x 1,5 V AAA
Месскатегорие (ЦАТ)	CAT IV 600 V



PAN 3000A+ Video DE:



PAN 3000A+ Video EN:

