Tester di tensione e continuità

PAN MV-1000AD PROFI

Tester di tensione con display LED e LCD 1000V + display a campo rotante

- Basse tensioni fino a 24 V: verde, tensioni pericolose da 50 V: rosso
- LED analogico e display LCD digitale illuminabile
- **Display del campo rotante a 2 pin**
- Prova di fase unipolare con allarme acustico
- Conservazione dei dati
- **Prova RCD da 30 mA**
- **Carico commutabile per sopprimere le tensioni vaganti**
- **Torcia elettrica a LED**
- Spegnimento automatico
- **Protezione contro spruzzi d'acqua e polvere IP64**
- **Testato TÜV GS**

Ambito di consegna: Borsa, Manicotti di contatto avvitabili per prese, Istruzioni per l'uso

Specifiche tecniche	PAN MV-1000AD
Tensione continua (c.c.) (V =)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Tensione alternata CA (V ~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Resistenza (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Tester di continuità acustica •)))	< 400 kΩ
Precisione (%)	3,0 % - 5,0 %
Dispositivo di dimensioni	260 x 74 x 34 mm
Peso (lordo / netto)	432 / 263 g
Batteria(e) richiesta(i):	2x 1,5V AAA
Categoria di classificazione (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

PAN MV-1000AD Video DE:

PAN MV-1000AD Video EN: