

Дигиталтромзанже AC/DC

PAN 100AD+

Интеллектуальн Дигиталтромзанже 100А АС/DC

- Цифровая индикация 13 mm
- Подсветка
- Бесконтактный индикатор напряжения (NCV)
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Автоматический выбор диапазона
- Экстраполятор
- Разрешение 1 mA
- Автоматическое выключение

объем поставки: Мягкая сумка, Измерительный кабель, Руководство по эксплуатации



Спецификации	PAN 100AD+
Постоянное напряжение (V =)	0,1 V - 600 V
Переменное напряжение (V ~)	0,1 V - 600 V
Постоянный ток (А =)	1 mA - 100 A
Переменный ток (А ~)	1 mA - 100 A
Сопротивление (Ω)	1 Ω - 6 kΩ
Звуковой индикатор проходимости тока •)))	< 50 Ω
Частота (Hz)	40 Hz - 1 kHz
Точность	0,5 % - 2,5 %
Проем клещей ø	12 mm
Размеры	159 x 60 x 29 mm
Вес (брутто / сеть)	322 / 111 g
Аккумулятор (необходимая	2x 1,5V AAA
батарея): Категория измерительной цепи	CAT III 600 V
(CAT)	





PAN 100AD+ Video DE:





