PANCONTROL.at

Многофункциональный счетчик

PAN IR-MM PROFI

Цифровой многодиапазоньный прибор True RMS + Инфракрасная камера

- Аналоговая диаграмма 13 mm
- **Farb LCD-Display 2,4"**
- **IR-Разрешение 80 x 80 px**
- **Измерение истинного среднеквадратического значения**
- **Автоматический и ручной выбор диапазона**
- Экстраполятор
- Испытание диодов
- **ЖКД-фонарик**
- Измерений в секунду: 3
- Автоматическое выключение

объем поставки: Мягкая сумка, Измерительный кабель, Руководство по эксплуатации, Литий-ионный аккумулятор

Спецификации	PAN IR-MM
Постоянное напряжение (V =)	0,1 mV - 600 V
Переменное напряжение (V ~)	1 mV - 600 V
Постоянный ток (A =)	0,1 µA - 10 A
Переменный ток (A ~)	0,1 µA - 10 A
Сопротивление (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Звуковой индикатор проходимости тока •)))	< 50 Ω
Интенсивность тока	0,01 - 99,9 %
Частота (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Мощность (F)	0,01 nF - 4.000 µF
ИК-измерение температуры (°C)	-20 °C - +260 °C
Категория измерительной цепи	CAT III 600 V
Точность	0,5 % - 3,0 %
Размеры	150 x 70 x 50 mm
Вес (брутто / сеть)	1030 / 286 g
Аккумулятор (необходимая батарея):	Li-ion Akku 1x3, 7V, 1400mAh

PAN IR-MM Video DE:

PAN IR-MM Video EN: